

優雅でコンパクトなチームプレイへ。



【実物大】
UBZ-M31E G

中継器対応特定小電力トランシーバー

UBZ-M51LE
UBZ-M51SE
UBZ-M31E

20 CH + 27 CH

DEMITOSS mini

●UBZ-M51LE / UBZ-M51SE / UBZ-M31E 通話互換表(注1)

| 運用モード | 交互通話モード (シンプレックス) | | 中継器アクセスモード (セミデュプレックス) | |
|------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 1→11 | 11→16 | 1→18 | 11→18 |
| 子機 on | | | | |
| UBZ-M51LE/51SE | | | | |
| UBZ-M31E | | | | |
| UBZ-M31 | (1~11) | (12~20) | (1~18) | (19~27) |
| UBZ-M51L/51S | | | | |
| UBZ-L520 | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-L527R | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-LP20 | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-LP27R | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UBZ-LM20 | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-LK20 | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-LJ20 | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-LHD | ○ | ○ | × | × |
| UBZ-S20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UBZ-S27 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
| UBZ-S700 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
| UBZ-BH47FR | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 |
| UBZ-BM20R | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UBZ-BG20R | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UBZ-BH20R | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中継器機名 | 1→11 | 11→18 | 1→18 | 11→18 |
| UBZ-RJ27 | × | × | ○ | ○ |
| UBZ-BH47FR (旧型[レターモード対応]) | × | × | ○ | ○ |

注1: 通話互換式の運用条件: 他機種のプロセスラブル機能OFFの場合
注2: 個別呼出機能の運用は不可。※2: 同時通話モード(デュプレックス)との通話は不可。

●**交信距離の目安(交互通話モードの場合)**

| | |
|----------|-----------|
| 建物がある市街地 | 約100~200m |
| 交通のよい場所 | 約1~2km |

※1: 通話互換式の運用条件: 他機種のプロセスラブル機能OFFの場合
※2: 個別呼出機能の運用は不可。※3: 同時通話モード(デュプレックス)との通話は不可。

●**交信距離の目安(交互通話モードの場合)**

※1: 通話互換式の運用条件: 他機種のプロセスラブル機能OFFの場合
※2: 個別呼出機能の運用は不可。※3: 同時通話モード(デュプレックス)との通話は不可。

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●送信出力1/10mW切り替え
●ACとバッテリーの2電源に対応

特定小電力中継器 UBZ-RJ27
JANコード: 49755 14046706
総務省技術基準適合品 免許 資格不要

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湯気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

●ご購入の際は 当店

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87
携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日とは休ませていただきます)

●仕様

| 項目 | UBZ-M51LE/UBZ-M51SE/UBZ-M31E | | | |
|---------|---|---|----------|--------|
| | チャンネル数 | 交互通話モード(シンプレックス) 20ch + 中継器アクセスモード(セミデュプレックス) 27ch | | |
| 周波数範囲 | 400MHz帯 | | | |
| 送信出力 | 10mW / 1mW (1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) | | | |
| 電波形式 | F3E | | | |
| スピーカー出力 | 外部50mW以上(80負荷、10%歪) | | | |
| 電源電圧 | DC1.5V | | | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | | | |
| 外形寸法 | 幅 | 47.0mm高さ | 79.9mm | |
| | UBZ-M51LE: 幅51.2mm高さ26.4mm実行径28.3mm (突起部、アンテナ含む) | UBZ-M51SE/UBZ-M31E: 幅51.2mm高さ26.4mm実行径28.3mm (突起部、アンテナ含む) | 47.0mm高さ | 79.9mm |
| | UBZ-M51LE: 幅51.2mm高さ26.4mm実行径28.3mm (突起部、アンテナ含む) | UBZ-M51SE/UBZ-M31E: 幅51.2mm高さ26.4mm実行径28.3mm (突起部、アンテナ含む) | 47.0mm高さ | 79.9mm |
| 本体質量 | UBZ-M51LE: 約120g UBZ-M51SE/M31E: 約110g (アルカリ単三乾電池含む、ベルトフックなし) | | | |
| 防水・防塵性能 | UBZ-M51LE/SE: IP54/55およびIP67 UBZ-M31E: IP54/55 | | | |
| 付属品 | ベルトフック/取扱説明書/保証書 | | | |

| 充電器の種類 | バッテリーセーブ | | on | | ECo | | 測定条件 | |
|--------------------|-----------------|---------|------|------|--|--|------|--|
| | アルカリ乾電池 | 内蔵スピーカー | 24時間 | 26時間 | 送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW / バッテリーセーブon、ECo、室温25℃の条件下で測定、バッテリーライフは周回温度やリユース位置、電池の種類などの使用条件により変動します。 | | | |
| ニッケル水素充電電池(UPB-7N) | 内蔵スピーカー | 18時間 | 21時間 | | | | | |
| | イヤホンマイク(EMC-13) | 24時間 | 24時間 | | | | | |

【バッテリーセーブ(on) または ECo 設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信時やVOX動作開始時の音声が聞こえない場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ(on)設定です)

【ご注意】ボイススクランブル機能は対応していません。●本製品は設計段階において該当する防水・防塵性能の試験をおこない、その性能を確認しておりますが、実際の使用にあたって、すべての状況で防水・防塵を保障するものではありません。防水性能は経年劣化するなどの、防塵・防塵性能が低下する場合は通常の使用状態(電子キーまたは当社指定のスピーカー/イヤホン/マイクロホン)で1年です。●1年保証は本体のみ、付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。●本製品の防水性能は真水環境でのみ性能を確保しております。真水以外(海水等)がかかる環境でのご使用は無線機器の故障の原因となり、防水性能の保証はできません。

●オプション



●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

●最大6台のUBZ-9CRを連結して最大最大12台の充電が可能

接客をスマートに。「デミトス・ミニ」は、選べる3タイプ。

お客さまへの細かな気遣いを、「おしゃれで小さなボディ」に凝縮しました。



単3電池
1本駆動

オプション接続端子がすっきり、ポケットにも入れやすい。
独立回転ネット採用で着脱簡単



単3電池1本駆動。専用充電電池のほか、eneloopや
充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます




●eneloop、充電式EVOLTAを充電する際は、eneloop、充電式EVOLTA専用の充電器をお使いください。

20 CH + 27 CH 中継器対応モード27chを装備
通信範囲を拡大する中継器[※]に対応。広いフロア
やバックヤードにも指示が届きます。
※UBZ-RJ27

覗き見を防止。チャンネル非表示機能
設定中のchを画面非表示に。ch番号の覗き見をシャット
アウトして、安全な接客を実現します。

防塵・防水 IP54/55 (UBZ-M51LE / M51SE / M31E)
雨や厨房の水はねに耐えるIP54/55の防
塵・防噴流性能に対応しています。



防塵・防水 IP67 (UBZ-M51LE / M51SE)
水周りでも安心して利用できるIP67の
耐塵・防浸性能を実現しています。



【その他の機能】 ●38のグループ番号で混信を防ぐグループモード ●手ぶらで話せるPTTホルド機能 ●手探りで電
源のON/OFFができるボリュームツマミ採用 ●電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能 ●電源を
切り忘れてもバッテリー消費を防ぐオートパワーオフ機能 ●空きchをサーチして送信、同じグループの受信相手も同じchへ
引き込むオートチャンネルセレクト機能 ●ポケット内での誤動作を防止するキーロック機能 ●10種類のコールトーン
●送信禁止機能 ●緊急呼出 ●VOX機能 ●通話開始/終話告知音 ※ボイススクランブル機能は対応していません。

UBZ-M51LE/UBZ-M51SE

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

耐塵・防浸 IP54/55およびIP67

飛び重視 ロングアンテナ

UBZ-M51LE
ブラック B
JANコード:
4975514062720



UBZ-M51SE
ブラック B
JANコード:
4975514062737



管理者・フロント用機能搭載

UBZ-M31E

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

耐塵・防噴流 IP54/55

UBZ-M31E
ブラック B
JANコード:
4975514062744



UBZ-M31E
シャインゴールド G
JANコード:
4975514062768



UBZ-M31E
イエロー Y
JANコード:
4975514062751




スタッフ用機能搭載

【店舗スペシャル機能】 お客さまの笑顔をつくる、管理者とスタッフ間のチームプレイを支援します。

【セカンドPTT機能 (UBZ-M51LE/M51SE)】
混雑時も安心。メインchとは別のセカ
ンドchも受信可能。セカンドch専用
送信ボタンでの確な指示が可能です。 ※同時送受信は非対応。

【3つの持ち場の状況がわかる簡易スキャン機能 (UBZ-M51LE/M51SE)】
すみずみまで気配り。音声を聞いただけなら最大5つの持ち
場に対応できます。



※同一エリアで複数のchを使用する場合、周波数の関係上混信することが
あります。混信がないことを確認の上、ご使用ください。

【管理者など誰からの送信が音でわかる
送信お知らせ音機能 (UBZ-M51LE / M51SE / M31E)】
送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの
送信が音でわかり、聞き逃しを防止します。



屋外の
スタッフと



屋内の
スタッフと

